



Tangit FIX IT

Vulkanizační těsnicí páska

VLASTNOSTI

- Vulkanizační těsnicí páska na bázi silikonu pro dočasné utěsnění
- Odolává tlaku do 4 bar*
- Odolná vůči UV záření
- Odolná vůči teplotám od - 50 °C do + 260 °C**
- Ihned těsní, maximální pevnosti dosahuje po 24 hodinách
- Těsnicí pásku lze naříznutím odstranit bez zbytků. Pozor, díky obmotávání je páska pod tahovým napětím.

* testováno na PVC trubce s prasklinou 2 mm při návinu ve 12 vrstvách

** odolnost pro tlakové systémy do +90 °C

OBLAST POUŽITÍ

Pro opravy a utěsnění, trubek, kohoutů, hadic a potrubí v dílně, v autě, na lodi, na zahradě. Také vhodná pro izolaci elektřiny. Použitelná i na vlhké podklady.

NÁVOD K POUŽITÍ

Odstraňte 5-10 cm ochranné fólie, upevněte palcem konec pásky k opravovanému předmětu a pod silným tahem navíjejte. Dle typu aplikace naneste několik vrstev na sebe (např. u opravy trubek) nebo ze 2/3 se překrývající vrstvy (tam kde není tlak – např. při izolaci, pro vytvoření ochranného pláště). Pásku odstříhnete a volný konec zafixujete.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Tento produkt nesmí být použit na čistý kyslík nebo na kyslík bohaté systémy, na chlor nebo další silně okysličené materiály a také na palivo, naftu nebo topný olej. Vulkanizační těsnicí páska Tangit FIX IT není vhodná na systémy, které obsahují glykoly (např. některé nemrznoucí směsi v podlahovém topení).

SKLADOVÁNÍ

Produkt skladujte v suchu a chladu, chraňte před slunečním zářením.



OCHRANNÁ OPATŘENÍ

Pozor: vlivem navíjení je páska pod tahovým napětím. Pozor při odstraňování, nařezávání.

LIKVIDACE

Zbytky produktu lze vyhazovat do komunálního odpadu. Velké množství zlikvidujete odděleně. Prázdný obal recyklujte.

SPOTŘEBA

Průměr trubky	Počet návínů*	Průměrný počet spojení (3m role)
¾"	12	10
1"	12	8
1½"	12	5
2"	12	4

* Doporučený počet návínů pro aplikaci pod tlakem.

Výše uvedená data, zejména návrhy pro aplikaci a používání našich produktů jsou založena na našich znalostech a zkušenostech. Vlivem různých materiálů a pracovních podmínek, které jsou mimo naši kontrolu důrazně doporučujeme provést dostatečný test pro určení vhodnosti našich produktů pro zamýšlené účely a zpracování. Z těchto ani ze slovních doporučení nelze vyvozovat právní odpovědnost. Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

UPOZORNĚNÍ:

Veškeré tyto informace vycházejí z našich dlouhodobých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizaci a množství použitých materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství pouze jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých podmínek doporučujeme udělat vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Uveřejněním těchto informací o výrobku ztrácí všechny dříve uveřejněné informace svoji platnost.

DISTRIBUTOR:

HENKEL ČR spol. s r.o.,
Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8
Tel.: 220 101 101
www.tangit.cz