

Technický list

TL 8.15 Oboustranná montážní páska ULTRA FIX

Produkt

Transparentní oboustranná páska s výztužnou mřížkou, která zajišťuje zvýšení pevnosti. Díky tomu se při odvíjení a nalepování nenatahuje. Výrobek má extra silnou speciální lepicí vrstvu. Páska má tloušťku jen 0,7 mm a tím doléhá lepený předmět blíže k podkladu.

Přilne k široké škále podkladů, a to velmi silně. Má velkou výhodu v transparentnosti, proto s ní lze lepit i průhledné předměty. Také má okamžitou plnou přidržnost, čím urychluje montáž a uvedení lepeného předmětu do provozu.



Vlastnosti

- Extrémně silná lepidlost (350 kg/m²)
- Výztužná mřížka
- Rychlá a čistá aplikace bez nutnosti čekat na vyzrání
- Barva transparentní
- Teplotní odolnost -15 až +120 °C
- Eliminuje vibrace a přenos zvuku
- UV odolná a voděodolná
- Eliminuje vrtání, šroubování, svařování atd...

Použití

V automobilovém, stavebním a strojírenském průmyslu i domácnosti

Lepení měkkých plastů a všech hladkých podkladů

Nahrazuje v hodně aplikacích kartusová lepidla

Lepení zrcadel a koupelnových doplňků

Lepení podlahových lišt

Lepení cedulí a štítků

Technické vlastnosti

Základ – lepicí vrstva	Akrylový		
Tloušťka	mm	0,7	
Délka	m	2,5	
Šířka	mm	19	
Přidržnost o nerez pod 90° úhlem odlepu	N/cm	> 20	
Finální přidržnost	hod.	> 24	
Teplotní odolnost	°C	-15 až +120	
Skladovatelnost	měsíce	24	při teplotě +10 °C až +25 °C

Balení

- 19 mm x 0,7 mm x 2,5 m

Barva

- Transparentní

Příprava podkladu

Podklad musí být očištěn, zbaven všech nesoudržných částí jako je prach, mastnoty včetně všech dalších nečistot, které mohou působit jako separátor.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz

Aplikační postup

1. Spojované materiály zbavte nečistot, mastnoty a vlhkosti.
2. Nalepte pásku na jeden z podkladů, bez toho abyste sahalí na lepicí vrstvu.
3. Pásku řádně přitlačte k podkladu, ideálně zaváležte.
4. Odlepte krycí pásek, plynule bez trhavých pohybů a bez toho abyste se dotýkali lepicí vrstvy.
5. Lepený předmět přiložte na připravenou pásku a opět řádně přitlačte. Předmět je nutné přiložit přesně hned na poprvé. Po přilepení nelze lepený předmět korigovat.

Při lepení na stěnu aplikujte pásku shora dolů po směru skluzu předmětu. Při lepení těžkých předmětů aplikujte adekvátní délku pásky. Páska není vhodná na velmi hrubé a nerovné podklady. Páska splňuje deklarovanou přídržnost na hladkém povrchu, kde dosahuje nejlepších hodnot přídržnosti. Při použití pásky je nutné zohlednit únosnost podkladu.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

Skladovatelnost

V originálních neotevřených obalech, suchu, při teplotě od +10 °C do +25 °C. Neskladovat na slunci. Skladovatelnost je do datumu expirace uvedeného na obalu výrobku.

Aktualizace

Aktualizováno dne 13.2.2025

Vyhotoveno dne 13.9.2023

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. V praxi nelze vzhledem k rozdílu v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Den Braven nemůže být odpovědný za žádné škody, a to ani přímo nebo nepřímo v důsledku použití produktů uvedených v tomto dokumentu. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Den Braven si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Uživatelé jsou vždy povinni si prostudovat poslední verzi technického listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.denbraven.cz. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.